



PRODUKTDATA:
**CC90 UNUM MONTAGESYSTEM
FÖR SOLPANELER PÅ TAKPANNOR**



Typ av tak: 2-kupig takpanna

Typ av CC90 UNUM system: för montage av horisontella montageskenor.

CC90 COMPOSITE – VI GÖR DET ENKELT OCH LÖNSAMT ATT MONTERA SOLPANELER.



Vissa produkter
kan användas
till alla våra
takapplikationer

Typ av tak: 2-kupig takpanna

För montage, samt vilka krav och förutsättningar som ställs för anläggningen, gå till montageinstruktion samt följ projektunderlag för respektive projekt.



Takkrok Scandia II för läkt 25–28mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 25–28 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203004
Bredd 175 mm
Höjd 130 mm
Längd 221 mm
Vikt 635 g
Material Glasfiberförstärkt komp.
/Magnelis



Takkrok Scandia II för läkt 45 mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 45 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203005
Bredd 175 mm
Höjd 150 mm
Längd 221 mm
Vikt 654 g
Material Glasfiberförstärkt komp.
/Magnelis



Takkrok Zanda för läkt 25–28mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 25–28 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

AArt.Nr: 2203006
Bredd 175 mm
Höjd 130 mm
Längd 221 mm
Vikt 635 g
Material Glasfiberförstärkt komp.
/Magnelis




Takkrok Zanda för läkt 45 mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 45 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203007
Bredd 175 mm
Höjd 150 mm
Längd 221 mm
Vikt 654 g
Material Glasfiberförstärkt komp./Magnelis




Takkrok justerbar för läkt 25–28 mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 25–28 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203001
Bredd 175 mm
Höjd 140 mm
Längd 205 mm
Vikt 680 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Takkrok justerbar för läkt 45 mm ver 2

Takkrok för verktygsfri montering runt 45 mm läkt. Ingen efterbearbetning av takpannan krävs.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203002
Bredd 175 mm
Höjd 140 mm
Längd 205 mm
Vikt 680 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Panelklämma 30–35 mm med skruv

Panelklämma för 30–35 mm panelprofil med 4x2 fästen för kablage. Solpanelen fixeras med skruv.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2208001
Bredd 70 mm
Höjd 117 mm
Längd 116 mm
Vikt 92 g
Material Glasfiberförstärkt komp./Rostfritt stål




Panelklämma 40 mm med skruv

Panelklämma för 40 mm panelprofil med 4x2 fästen för kablage. Solpanelen fixeras med skruv.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2208002
Bredd 70 mm
Höjd 117 mm
Längd 116 mm
Vikt 93 g
Material Glasfiberförstärkt komp./Rostfritt stål



Montageskena 4800 mm ver 2

Monteras genom att klickas fast på takkrokens hakar.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2206001
Bredd 50 mm
Höjd 32 mm
Längd 4800 mm
Vikt 2688 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Gavel 30 mm

Gavel för 30 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2106009
Bredd 23 mm
Höjd 40 mm
Längd 113 mm
Vikt 21 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Gavel 35 mm

Gavel för 35 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 1912006
Bredd 23 mm
Höjd 45 mm
Längd 113 mm
Vikt 23 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Gavel 40 mm

Gavel för 40 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 1912007
Bredd 23 mm
Höjd 50 mm
Längd 113 mm
Vikt 19 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Skenskarv

Skenskrav skarvar ihop montageskenor, genom att skjutas in i skenändarna.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2111005
Bredd 16 mm
Höjd 24 mm
Längd 140 mm
Vikt 20 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Optimerarfäste komplett

Optimerarfäste komplett klickas fast på skena, optimeraren skruvas fast med bifogad skruv och mutter.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2011016
Bredd 65 mm
Höjd 40 mm
Längd 70 mm
Vikt 43 g
Material Glasfiberförstärkt komposit /Förzink. plåt FZB



Multihållare

Multihållare med 4x2 fästen för kablage. Klickas fast på skenan.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 1912008
Bredd 65 mm
Höjd 27 mm
Längd 70 mm
Vikt 24 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Laststöd / Skenfäste hake ver 2

Laststöd är en komplementprodukt för systemet för hög snöbelastning. Obs! Kan ej kombineras med justerbar takkrok.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2203008
Bredd 57 mm
Höjd 49 mm
Längd 51 mm
Vikt 40 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Demonteringsverktyg

Demonteringsverktyg, för demontering av montageskena mot takkrokens hakar.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 1912008
Bredd 65 mm
Höjd 27 mm
Längd 70 mm
Vikt 24 g
Material Glasfiberförstärkt komposit



Skruv RN 4,5-22 A2 för RWBITS1/4"

Skruv RN 4,5-22 A2 för RWBITS1/4"

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2105006
Bredd 4,5 mm (gängad del)
Längd 22 mm (gängad del)
Vikt 24 g
Material Rostfritt/Bimetall



Bits Torxplus IP30 längd 25 mm för panelklämma

Bits Torxplus IP30 längd 25 mm för panelklämma.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2205002
Bredd 5 mm
Höjd 5 mm
Längd 25 mm
Vikt 5 g
Material Stål



Momentdragare 8 Nm

Momentdragare 8 Nm garanterar rätt moment, när "Panelklämma med skruv" skruvar fast solpanelen med skruvdragaren.

SPECIFIKATIONER

Art.Nr: 2302002
Bredd 20 mm
Höjd 20 mm
Längd 40 mm
Vikt 111 g
Material Metall



OM CC90 Composite

Vi har en god kunskapsnivå om solenergiindustrin, samt en tydlig strategi och ambition för både företagets och produktportföljens utveckling på den europeiska marknaden. Vår målsättning är att skapa enkelhet och lönsamhet för våra kunder. www.cc90.se

E-post
info@cc90.se