



PRODUKTDATA:  
**CC90 UNUM –  
MONTAGESYSTEM  
FÖR SOLPANELER PÅ PLÅT**

---



## Typ av tak: plåttak

Typ av CC90 UNUM system:  
för montage på plåttak. TP-plåt,  
sinusplåt och takpanneplåt.

**CC90 COMPOSITE – VI GÖR DET ENKELT OCH  
LÖNSAMT ATT MONTERA SOLPANELER.**



Vissa produkter  
kan användas  
till alla våra  
takapplikationer

## Typ av tak: plåttak

För montage, samt vilka krav och förutsättningar som ställs för anläggningen, gå till montageinstruktion samt följ projektunderlag för respektive projekt.



### Montageskena 4800 mm ver 2 med tätlist

Montageskena längd 4800 mm med förmonterad tätlist. Fixeras genom att skruva direkt i skenan mot plåten.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2206002  
Bredd ..... 50 mm  
Höjd ..... 35 mm  
Längd ..... 4800 mm  
Vikt ..... 3046 g

Material Glasfiberförstärkt komp.  
/EPDM



### Montageskena 370 mm ver 2 med tätlist

Montageskena längd 370 mm med förmonterad tätlist. Fixeras genom att skruva direkt i skenan mot plåten.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2203013  
Bredd ..... 50 mm  
Höjd ..... 35 mm  
Längd ..... 370 mm  
Vikt ..... 235 g

Material Glasfiberförstärkt komp.  
/EPDM



### Skenskarv

Skenskrav skarvar ihop montageskenor, genom att skjutas in i skenäändarna.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2111005  
Bredd ..... 16 mm  
Höjd ..... 24 mm  
Längd ..... 140 mm  
Vikt ..... 20 g

Material Glasfiberförstärkt komposit



### Panelklämman 30–35 mm med skruv

Panelklämman för 30–35 mm panelprofil med 4x2 fästen för kablage. Solpanelen fixeras med skruv.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2208001  
Bredd ..... 70 mm  
Höjd ..... 117 mm  
Längd ..... 116 mm  
Vikt ..... 92 g  
Material Glasfiberförstärkt komp./Rostfritt stål



### Panelklämman 40 mm med skruv

Panelklämman för 40 mm panelprofil med 4x2 fästen för kablage. Solpanelen fixeras med skruv.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2208002  
Bredd ..... 70 mm  
Höjd ..... 117 mm  
Längd ..... 116 mm  
Vikt ..... 93 g  
Material Glasfiberförstärkt komp./Rostfritt stål



### Optimerarfäste komplett

Optimerarfäste komplett klickas fast på skena, optimeraren skruvas fast med bifogad skruv och mutter.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2011016  
Bredd ..... 65 mm  
Höjd ..... 40 mm  
Längd ..... 70 mm  
Vikt ..... 43 g  
Material Glasfiberförstärkt komposit /Förzink. plåt FZB



### Gavel 30 mm

Gavel för 30 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2106009  
Bredd ..... 23 mm  
Höjd ..... 40 mm  
Längd ..... 113 mm  
Vikt ..... 21 g  
Material Glasfiberförstärkt komposit



### Gavel 35 mm

Gavel för 35 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 1912006  
Bredd ..... 23 mm  
Höjd ..... 45 mm  
Längd ..... 113 mm  
Vikt ..... 23 g  
Material Glasfiberförstärkt komposit



### Gavel 40 mm

Gavel för 40 mm panelprofil. Klickas fast på panelklämman vid ändavslut av rad.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 1912007  
Bredd ..... 23 mm  
Höjd ..... 50 mm  
Längd ..... 113 mm  
Vikt ..... 19 g  
Material Glasfiberförstärkt komposit



### Multihållare

Multihållare med 4x2 fästen för kablage. Klickas fast på skenan.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 1912008  
 Bredd ..... 65 mm  
 Höjd ..... 27 mm  
 Längd ..... 70 mm  
 Vikt ..... 24 g  
 Material Glasfiberförstärkt komposit



### Bits Torxplus IP30 längd 25 mm för panelklämma

Bits Torxplus IP30 längd 25 mm för panelklämma

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2205002  
 Bredd ..... 5 mm  
 Höjd ..... 5 mm  
 Längd ..... 25 mm  
 Vikt ..... 5 g  
 Material..... Stål



### Momentdragare 8 Nm

Momentdragare 8 Nm garanterar rätt moment, när "Panelklämma med skruv" skruvar fast solpanelen med skruvdragaren.

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2302002  
 Bredd ..... 20 mm  
 Höjd ..... 20 mm  
 Längd ..... 40 mm  
 Vikt ..... 111 g  
 Material..... Metall



### Skruv RN 4,5-22 A2 för RWBITS1/4"

Skruv RN 4,5-22 A2 för RWBITS1/4"

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2105006  
 Bredd ..... 4,5 mm (gängad del)  
 Längd ..... 22 mm (gängad del)  
 Vikt ..... 24 g  
 Material ..... Rostfritt/Bimetall



### BITS RW 25 1/4" 50 mm för skruv RN 4,5-22 A2

BITS RW 25 1/4" 50 mm för skruv RN 4,5-22 A2

#### SPECIFIKATIONER

Art.Nr: ..... 2105005  
 Bredd ..... 5 mm  
 Höjd ..... 5 mm  
 Längd ..... 50 mm  
 Vikt ..... 10 g  
 Material.....Stål



**OM CC90 Composite**

Vi har en god kunskapsnivå om solenergiindustrin, samt en tydlig strategi och ambition för både företagets och produktportföljens utveckling på den europeiska marknaden. Vår målsättning är att skapa enkelhet och lönsamhet för våra kunder. [www.cc90.se](http://www.cc90.se)

**E-post**  
[info@cc90.se](mailto:info@cc90.se)